SIEMENS

Лист тех. данных 6XV1875-5AH50

SIMATIC NET N-CONNECT MALE/ MALE FELXIBLE CONNECTION CABLE PRE-ASSEMBLED; LENGTH 5M FLEXIBLE CONNECTION CABLE E. G. FOR 2 RCOAX SEGMENTS



Длина проводки	5 m
Данные по электрике	
Количество электрических подключений	2
частота передачи	0 ... 6000 MHz
Коэффициент затухания на длину	
• при 2,4 ГГц / типовое	0,53 dB/m
• при 5,2 ГГц / типовое	0,83 dB/m
• при 5,85 ГГц / типовое	0,89 dB/m
Затухание вследствие рассогласования / минимально	23 dB
Волновое сопротивление	
• номинальное значение	50 Ω
емкость на длину / при 1 кГц	82 pF/m
относительная скорость	82 %
Данные по механике	
наружный диаметр	
• внутреннего провода	1,4 mm
• диэлектрика	3,8 mm

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

• оболочки кабеля	6,3 mm
симметричный допуск наружного диаметра / оболочки кабеля	0,2 mm
Толщина / оболочки кабеля	0,76 mm
радиус изгиба	
• при одноразовом изгибании / минимально допустимое	32 mm
• при многократном изгибании / минимально допустимое	45 mm
нагрузка на растяжение / максимальное	80 N
вес на длину	75 kg/km

Допустимые окружающие условия

Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-40 ... +80 °C
• во время хранения	-40 ... +80 °C
• во время транспортировки	-40 ... +80 °C
• во время монтажа	-25 ... +80 °C
Степень защиты IP	IP68

Свойства, функции, компоненты изделия / общее

Характеристики продукта	
• без галогена	да
• без силикона	да

Нормы, спецификации, сертификаты

Сертификат соответствия	
• RoHS-соответствие	да

Дополнительная информация / интернет-ссылки

Интернет-ссылка	
• на веб-сайт: инструмент выбора SIMATIC NET SELECTION TOOL	http://www.siemens.com/snst
• на веб-сайт: промышленная коммуникация	http://www.siemens.com/simatic-net
• на веб-сайт: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• на веб-сайт: информация и центр загрузок	http://www.siemens.com/automation/net/catalog
• на веб-сайт: база данных изображений	http://automation.siemens.com/bilddb
• на веб-сайт: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• на веб-сайт: отраслевая онлайн-поддержка	https://support.industry.siemens.com

последнее изменение: 24.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG