SIEMENS

Лист тех. данных 7KM9300-0AE01-0AA0

PLUG-IN COMMUNICATIONS MODULE SWITCHED ETHERNET PROFINET



Рисунок аналогичен

версия		
Фирменное название продукта		SENTRON
Наименование продукта		Switched Ethernet Profinet модуль
Тип электропитания		от PAC 3200 / 4200
Общие технические данные		
Среднее время между отказами (MTBF)	y	215,6
Разделение потенциалов		Макс. рабочее напряжение развязки: 500 В AC
Условное обозначение / согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 / согласно IEC 750		P
класс защиты		
Степень защиты IP		IP20
Класс пожаростойкости в соответствии с UL 94		V 0
коммуникация		
Протокол / осуществляется поддержка		PROFINET IO / Modbus TCP
Скорость передачи		
• минимально	kbit/s	10 000
• максимальное	kbit/s	100 000

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

связи		
Исполнение электрического подключения		2 x RJ45 гнездо

Механическая конструкция		
Высота	mm	63
Ширина	mm	43
Глубина	mm	22
Вид крепления		сменный модуль для модульного гнезда PAC3200 / 4200

условия окружающей среды		
Степень загрязнения		2 в соответствии с IEC 61131
Температура окружающей среды		
• во время эксплуатации / минимально	°C	-5
• во время эксплуатации / максимальное	°C	55

Сертификаты		
Условное обозначение / согласно DIN EN 61346-2		P

General Product Approval	Declaration of Conformity	other	
EAC	CE EG-Konf.	PROFINET-Zertifizierung	sonstig

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/7KM93000AE010AA0

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/7KM93000AE010AA0/all

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM93000AE010AA0

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv

последнее изменение: 24.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG