SIEMENS

Лист тех. данных 7MF1565-3BG00-1AA1

	изм. преобр. SITRANS P200 для давл. и абс. давл. для общего применения, отклонение характеристики, типичное: 0,25 % материал контактирующих с изм. средой компонентов: керамика и нерж. сталь, а также материал уплотнений; материал не контактирующих с изм. средой компонентов: нерж. ст. диапазон измерения отн. давления: 0 ... 6 бар, перегрузочное давление 15 бар выходной сигнал: 4 ... 20 мА двухпроводное исполнение, вспом. питание: 7 ... 33 В DC (10 ... 30 В DC для устройств ATEX) без взрывозащиты электрическое соединение: штек. согласно EN 175301-803-A, сальниковая резьба M16 (с муфтой) технол. соед.: G1/2", наружн., согласно EN837-1 (1/2"-BSP наружн.); (станд. в метрических диапазонах давления мбар, бар) упл. материал между датчиком и корпусом: витон (FPM, стандарт) станд. вариант

Дополнительная информация

Industry Online Support (Руководства, Каталоги, Сертификаты, FAQ, ...)
https://support.industry.siemens.com/cs/products?mfn=ps&lc=en-WW

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com

© Copyright Siemens