SIEMENS

Лист тех. данных 8WD4420-5AE

SIGNALLING COLUMN STEADY LIGHT LED TRANSP., 24V AC/DC



Общие технические данные:		
Фирменное название продукта		SIRIUS
Наименование продукта		Элемент постоянного свечения
Компонент продукта Осветительное средство		да
Исполнение оптического сигнала		постоянный свет
Вид напряжения рабочего напряжения		AC/DC
рабочее напряжение		
• 1 при постоянном токе расчетное значение	V	24
• 1 при переменном токе при 50 Гц расчетное значение	V	24
• 1 при переменном токе при 60 Гц расчетное значение	V	24
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2		P

Данные по механике:		
наружный диаметр элемента сигнальной колонны	mm	70

Осветительное средство:		
Тип осветительного прибора		светодиод

Условия окружающей среды:

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Температура окружающей среды во время эксплуатации	°C	-20 ... +50
Степень защиты IP		IP65
Высота	mm	65,5
Ширина	mm	70

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Shipping Approval
UL, EAC, C-TICK		EG-Konf.	DNV

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD44205AE

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD44205AE

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD44205AE&lang=en







WW 4444:
WW 8333: 8WD44..-..._ALL

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

последнее изменение: 17.07.2015

© Copyright Siemens AG