SIEMENS

Лист тех. данных 6AV2181-4JB10-0AX0

STARTER KIT KP900 COMFORT, CONSISTING OF: KP900 COMFORT, WINCC COMFORT (TIA PORTAL), PROFINET-CABLE FOR TESTING, SIMATIC HMI MEMORY CARD 2 GB



Обозначение типа продукта	
Дисплей	
Модель дисплея	TFT
Диагональ экрана	9 in
Число цветов	16 777 216
Разрешение (пикселей)	
• Горизонтальное разрешение	800 Pixel
• Вертикальное разрешение	480 Pixel
Элементы управления	
Клавиатура	
• Клавиши со светодиодами	Да
• Системные клавиши	Да
• Ввод цифровых/буквенных символов	
— Цифровая клавиатура	Да
— Буквенно-цифровая клавиатура	Да; аналогично мобильному телефону
Сенсорное управление	
• Исполнение в виде сенсорного экрана	Нет

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Напряжение питания	
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	19,2 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
Запоминающее устройство	
nutzbarer Speicher für Anwenderdaten	12 Mbyte
Интерфейсы	
Число интерфейсов RS 485	1; комбинированный RS 422/485
Число USB-разъемов	2; USB 2.0
Число интерфейсов RS 232	0
Число интерфейсов RS 422	1
Число других интерфейсов	0
с программными интерфейсами	Нет
Промышленный Ethernet	
• Число интерфейсов Industrial Ethernet	2
Протоколы	
PROFINET IO	Да
PROFIBUS	Да
Протоколы (Ethernet)	
• TCP/IP	Да
Другие протоколы	
• MODBUS	Да
• EtherNet/IP	Да
Степень защиты и класс защиты	
IP (спереди)	IP65
Проектирование	
Индикация сообщения	Да
Система оповещения (в том числе с буфером и квитированием)	Да
Отображение значений технологических параметров (вывод)	Да
Можно задать значения технологических параметров (ввод)	Да
Управление рецептурами	Да
Языки	
Языки онлайн	
• Число языков онлайн/языков исполнения	32
Безопасность	
• Число групп пользователей	50
Периферийные устройства/опции	
Периферийные устройства	

© Copyright Siemens AG

• Принтер	Да

Размеры	
Ширина лицевой панели корпуса	362 mm
Высота лицевой панели корпуса	230 mm
Монтажная глубина	63 mm

последнее изменение: 31.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG